



## Les Classiques

Une gamme d'inserts à avaloirs standards ou plats avec différentes puissances et finitions pour équiper la cheminée de votre choix.



**Optima Plat Latéral**  
11 kW - Rendement : 71%  
Emission CO : 0,29%  
L. 678 x H. 528 x P. 455 mm



**Optima Double Ouverture**  
10 kW - Rendement : 72%  
Emission CO : 0,29%  
L. 693 x H. 516 x P. 481 mm

## Les Spécifiques

Une gamme d'inserts double face ou dotés de côté(s) vitré(s) avec portes escamotables pour optimiser la vision du feu.



**733 Latéral Côté Vitre Droit**  
13 kW - Rendement : 72%  
Emission CO : 0,29%  
L. 736 x H. 562 x P. 456 mm



**803 Latéral Côté Vitre Droit**  
11 kW - Rendement : 72%  
Emission CO : 0,29%  
L. 808 x H. 562 x P. 455 mm

## Les Panoramiques

Une gamme d'inserts à vitres à facettes, galbées ou planes pour un rayonnement optimal et une vision étendue.



**2520 BS DOVRE**  
10 kW - Rendement : 77%  
Emission CO : 0,04%  
L. 690 x H. 595 x P. 485 mm



**EREBUS 792 Latéral**  
13,6 kW - Rendement : 72%  
Emission CO : 0,22%  
L. 799 x H. 562 x P. 510 mm

Dimensions exprimées face visible après encastrement

## A chacun son design

Nos designers ont créé de nombreux habillages de cheminées adaptés à nos inserts : parures bois ou métal à clipper, habillages complets en bois ou en pierre.

Une centaine de modèles à découvrir auprès de votre revendeur et sur [www.lorflam.com](http://www.lorflam.com)

## Une large gamme d'inse

*Pour que le plaisir du feu et du bois soit partagé par tous, nous proposons plus de 30 modèles d'inserts fonte en différentes finitions et dimensions.*

*Plats, courbés, prismatiques, parallélépipédiques ou panoramiques, ils s'adaptent à toutes les cheminées neuves ou déjà existantes.*



**739 Double Ouverture**  
12,5 kw  
Rendement : 70%  
Emission CO : 0,37%  
L. 715 x H. 562 x P. 476 mm



**803 Latéral**  
13 kw - Rendement : 72%  
Emission CO : 0,23%  
L. 808 x H. 562 x P. 455 mm



**855 Double Ouverture**  
17 kw - Rendement : 72%  
Emission CO : 0,26%  
L. 845 x H. 602 x P. 527 mm



**803 Double Ouverture Double Face**  
13 kw - Rendement : 72%  
Emission CO : 0,23%  
L. 808 x H. 562 x P. 526 mm



**855 Latéral Double Face**  
17 kw - Rendement : 70%  
Emission CO : 0,19%  
L. 845 x H. 602 x P. 547 mm



**855 Double Ouverture Double Face**  
Patisance - 17 kw Rendement : 70%  
Emission CO : 0,13%  
L. 845 x H. 602 x P. 526 mm



**FIREBUS 792 Double Ouverture**  
14 kw  
Rendement : 71%  
Emission CO : 0,18%  
L. 799 x H. 560 x P. 519 mm



**VISO 800 Double Ouverture**  
14 kw  
Rendement : 72%  
Emission CO : 0,18%  
L. 799 x H. 595 x P. 557 mm



**855 16/9 Latéral**  
17 kw - Rendement : 72%  
Emission CO : 0,26%  
L. 845 x H. 532 x P. 526 mm

## Options pour de multiples adaptations

### UN GRAND CHOIX DE FINITIONS

Selon les modèles, les moulures de façade de nos inserts fonte sont disponibles dans les finitions suivantes :



FINITION CHROME



FINITION LATRON



FINITION NOIR

**EN OPTION**  
Pavements en vermiculite adhésifs aux côtés intérieurs de la chambre de combustibles, ils favorisent le rayonnement.

Habillages de portes sobres et design :



HABILLAGE EPOXY NOIR



HABILLAGE LATRON



HABILLAGE NOIR

